

	Værdi	Enhed
Vægtfylde	≤ 1.600	kg/m <sup>3</sup>
Trykstyrke	CS IV	
Vandabsorption	Klasse W0	
Vanddamptransmission, μ (EN 12086)	≤ 15	
Klæbeevne	≥ 0,08	N/mm <sup>2</sup> FP B
Varmeledningsevne, λ <sub>10,100</sub> (gennemsnitlig tabellarisk værdi; P=50 %)	0,61	W/m×K

Generelt		
Sæktørrelse	20	kg
Forbrug (pr. sæk)	5	m <sup>2</sup>
Holdbarhed	12	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Åbningstid ved +20°C	60	minutter
Tilsat vand (pr. sæk)	5	l

Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	2824.50.90	
Farve	Grå	

Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 8.1.2021